

BRUSEDØR IGLOO PRO FOLD 75

Art nr: 1450610

Foldbar brusedør med klart glas og profiler og greb i matsort eller aluminium, der er tilpasset nicheåbning og gør det muligt at skabe en smart bruseløsning til det lille badeværelse. Foldedøren kan åbnes uden at tage plads og skaber en praktisk bruseløsning, selvom toilet- eller badeværelsesmøblet er placeret i nærheden af bruseren. Brusedøren er stabil med vægprofil og en separat profil til magnetlisten. Vægprofilerne kan monteres med skruer eller limbrikker. Den har en patenteret løsning til nem installation og justering, Hafas InstaQuick ™. Brusedøren har et løftehængsel, så den ikke rører gulvet ved åbning og er vendbar, så du kan vælge hvis den skal placeres til højre eller venstre. 6 mm hærdet sikkerhedsglas. Højde 2000 mm. Kan monteres med påbygningsrør, 35 mm. For nogle bredder medfølger ekstra forlængerprofil. Se målskitse. 22 mm slæbelister og magnetliste medfølger. Integreret håndtag.

25 års GARANTI

DETALJERET INFORMATION

Varekoder	
NOBB	56169377
RSK	7333883
EAN	7330027114620

Standarder og klassificeringer	
EN-standard	EN14428
Omfattet af CE	Ja
ETIM	EC010962

Produktmål og -vægt	
Højde (mm)	2000
Bredde (mm)	750
Bredde maks. (mm)	770
Bredde min. (mm)	730
Dybde (mm)	27
Bredde niche	730-770
Tykkelse glas (mm)	6
Løftehøjde hængsel (mm)	4
Frihøjde min (mm)	8
Nettovægt (kg)	24,5
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar

Materiale og overfladebehandling	
Primært materiale	Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium
Overfladebehandling	Anodiseret
Glas	Klart glas
Farve	Aluminium

Emballagemål og -vægt	
Emballagens bredde (m)	0,530
Emballagens højde (m)	2,080
Emballagens længde (m)	0,090
Bruttovægt (kg)	26,500

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

Læs mere på hafa.dk