

IGLOO PRO BRUSEHJØRNE LIGE + FAST MATTERET 100X80

Art nr: 1450536

Brusehjørne med en svingbar lige brusevæg (A) og en fast brusevæg (B). Brusestangen kan monteres på tre måder: på væggen, i loftet eller vinkelret på samme væg, hvor bruseren monteres. Brusehjørnet er monteringsvenligt og har limbare profiler i aluminium. Nemt at installere og justere for én person, InstaQuick™. Henholdsvis 6 mm (A) og 8 mm (B) hærdet sikkerhedsglas. Vendbare brusevægge, som alle kan kombineres med hinanden. 8 mm frihøjde fra gulvet. Højde 2000 mm. (A) Kan monteres med udvendige 12-mm-rør, cc 35 mm. (B) Der fås en forlængelsesprofil til udvendige rør. 22 mm glideskinne medfølger.

25 års GARANTI

Accepterad monteringsanvisning 2021:1

Listad i Svanens Husproduktportal

EPD

DETALJERET INFORMATION

Varekoder

NOBB	53340155
RSK	7378984
EAN	7330027106212
Lagervare	Ja

Standarder og klassificeringer

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Omfattet af CE	Ja
ETIM	EC010034

Produktmål og -vægt

Højde (mm)	2000
Bredde (mm)	1000
Bredde maks. (mm)	1010
Bredde min. (mm)	990
Dybde (mm)	800
Dybde maks. (mm)	810
Dybde min. (mm)	795
Bredde dør A	985
Bredde fast vägg (mm)	785
	6
Tjocklek glas (fast vägg)	8
Løftehøjde hængsel (mm)	4
Frihøjde min (mm)	8
Nettovægt (kg)	65,3
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium
Overfladebehandling	Anodiseret
Glas	Matteret glas
Farve	Aluminium

Emballagemål og -vægt

Emballagens bredde (m)	1,040
Emballagens højde (m)	2,080
Emballagens længde (m)	0,130
Bruttovægt (kg)	69,700

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

Læs mere på hafa.dk