

IGLOO PRO BRUSEV G FAST MATTERET GLAS 100 ALUMINIUM

Art nr: 1450343

Elegant brusevæg med profil og beslag i aluminium samt 8 mm hærdet, frostet sikkerhedsglas. Højde 2000 mm. Brusevæggen kan monteres på to måder: med den ene side mod væggen eller fritstående midt på væggen. Stænger og vægprofil til begge monteringsmåder medfølger.

Brusevæggen er vendbar, så du kan vælge, hvilken væg den skal installeres på. Brusevæggen kan kombineres med et brusebadforhæng eller med døre i IglooPro-serien. Ved udvendig rørføring skal der købes en forlængelsesprofil. Monteres med skruer eller lim. Køb en loftbruser eller et brusebadssæt samt en termostatblander.

25 års GARANTI

Listad i Svanens Husproduktportal

EPD

DETALJERET INFORMATION

Varekoder

NOBB	53339194
RSK	7376772
EAN	7330027105239
Lagervare	Ja

Standarder og klassificeringer

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Omfattet af CE	Ja
ETIM	EC010962

Produktmål og -vægt

Højde (mm)	2000
Bredde (mm)	975
Dybde (mm)	21
Tykkelse glas (mm)	8
Nettovægt (kg)	41,5
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium
Overfladebehandling	Anodiseret
Glas	Matteret glas
Farve	Aluminium

Emballagemål og -vægt

Emballagens bredde (m)	1,040
Emballagens højde (m)	2,080
Emballagens længde (m)	0,065
Bruttovægt (kg)	43,500

Øvrigt

Vægmontering

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.