



## IGLOO PRO BRUSEV G FAST MATTERET GLAS 100 ALUMINIUM

Art nr: 1450343

Elegant brusevæg med profil og beslag i aluminium samt 8 mm hærdet, frostet sikkerhedsglas. Højde 2000 mm. Brusevæggen kan monteres på to måder: med den ene side mod væggen eller fritstående midt på væggen. Stænger og vægprofil til begge monteringsmåder medfølger.

Brusevæggen er vendbar, så du kan vælge, hvilken væg den skal installeres på. Brusevæggen kan kombineres med et brusebadforhæng eller med døre i IglooPro-serien. Ved udvendig rørføring skal der købes en forlængelsesprofil. Monteres med skruer eller lim. Køb en loftbruser eller et brusebadssæt samt en termostatblander.

25 års  
GARANTI



Listad i Svanens  
Husproduktportal



### DETALJERET INFORMATION

<b>Varekoder</b>		<b>Materiale og overfladebehandling</b>	
NOBB	53339194	Primært materiale	Hærdet sikkerhedsglas,
RSK	7376772		Aluminium
EAN	7330027105239	Overfladebehandling	Anodiseret
Lagervare	Ja	Glas	Matteret glas
		Farve	Aluminium
<b>Standarder og klassificeringer</b>		<b>Emballagemål og -vægt</b>	
EN-standard	EN14428	Emballagens bredde (m)	1,040
Sunda Hus	Ja	Emballagens højde (m)	2,080
Säker Vatten	Ja	Emballagens længde (m)	0,065
Omfattet af CE	Ja	Bruttovægt (kg)	43,500
ETIM	EC010962	<b>Øvrigt</b>	
<b>Produktmål og -vægt</b>			Vægmontering
Højde (mm)	2000		
Bredde (mm)	975		
Dybde (mm)	21		
Tykkelse glas (mm)	8		
Nettovægt (kg)	41,5		
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar		

## VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

---

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

[Læs mere på hafa.dk](#)