



BRUSEHJØRNE IGLOO PRO CORNER 80X90 KLART GLAS SORT

Art nr: 1450666

Rummeligt brusehjørne med lige dører i klart glas, profiler og greb i aluminium eller sort mat. Når bruseren ikke er i brug, kan brusedørene vinkles mod væggen, hvilket frigør plads på badeværelset. Brusehjørnet er stabilt med vægprofiler, der kan monteres med skruer eller limbrikker. Bruserhjørnet har en patenteret løsning til nem installation og justering, Hafas InstaQuick™. Dørene har løftehængsler så de ikke rører gulvet ved åbning og er vendbare så du kan vælge hvordan de skal monteres. 6 mm hærdet sikkerhedsglas. Højde 2000 mm. Kan monteres med påbygningrør, 35 mm. 22 mm gulvliste, magnetliste og håndtag medfølger.

25 års
GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1



Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERET INFORMATION

Varekoder

NOBB	56482485
RSK	7381697
EAN	7330027111780

Standarder og klassificeringer

EN-standard	EN14428
Säker Vatten	Ja
Omfattet af CE	Ja
ETIM	EC010034
BVB id	164405
EPD HUB id	HUB-2147

Produktmål og -vægt

Højde (mm)	2000
Bredde (mm)	800
Bredde maks. (mm)	810
Bredde min. (mm)	790
Dybde (mm)	900
Dybde maks. (mm)	910
Dybde min. (mm)	890
Tykkelse glas (mm)	6
Løftehøjde hængsel (mm)	4
Frihøjde min (mm)	8
Nettovægt (kg)	56,8
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium
Overfladebehandling	Lakeret
Glas	Klart glas
Farve	Sort
Emballagemål og -vægt	
Emballagens bredde (m)	0,940
Emballagens højde (m)	2,080
Emballagens længde (m)	0,130
Bruttovægt (kg)	60,800

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

[Læs mere på hafa.dk](#)