


# VASK CIRCLE STEEL BØRSTET MESSING

Art nr: 1273530

Tynd fritstående vask i rustfrit stål med børstet finish. Vælg mellem farverne messing og sort krom. Overfladen bevarer sin smukke farve over tid. Uden overløb, bundventil inkluderet. Kombineres med et højt armatur, der monteres på bordpladen. Køb til Smart vandlås 1265605 eller PUM vandlås 1265600.

## DETALJERET INFORMATION

| Varekoder | |
|---|---|
| NOBB | 57885694 |
| RSK | 7539560 |
| EAN | 7330027119649 |
| **Standarder og klassificeringer** | |
| EN-standard | EN14688 |
| Omfattet af CE | Ja |
| ETIM | EC011550 |
| **Produktmål og -vægt** | |
| Bredde (mm) | 376 |
| Dybde (mm) | 376 |
| Højde (mm) | 110 |
| Nettovægt (kg) | 3,5 |

| Materiale og overfladebehandling | |
|---|---|
| Primært materiale | Rustfrit stål |
| Overfladebehandling | PVD |
| Overfladefinish | Børstet |
| Farve | Messing |
| **Emballagemål og -vægt** | |
| Emballagens højde (m) | 0,165 |
| Emballagens bredde (m) | 0,450 |
| Emballagens længde (m) | 0,450 |
| Bruttovægt (kg) | 6,000 |

## VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

Fjern sæbe- og kalkrester dagligt med en fugtig klud og om nødvendigt et mildt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Brug ikke rengøringsmidler og produkter, der indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemiddel og neglelakfjerner osv.). Skulle noget af ovenstående ende på produktet, skal det straks fjernes for at undgå skader. Lidt sure midler kan bruges til at fjerne kalkpletter, hvis midlet skylles grundigt af umiddelbart derefter. Efterladelse af produktet på overfladen kan forårsage permanente pletter. Brug ikke ståluld eller slibende svampe. Anbring ikke varme genstande (f.eks. krøllejern) mod overfladen og undgå skarpe genstande, der kan ridse overfladen.