



IGLOO PRO NICHE 105 FN

Art nr: 1450607

Monteringsvenlig lige brusedør med limbar profil i aluminium. Vendbar. Nem at installere og justere for én person, InstaQuick®. 6 mm hærdet sikkerhedsglas. 8 mm frihøjde fra gulvet. Højde 2000 mm. Kan monteres med udvendige 12-mm-rør, cc 35 mm. 22 mm glideskinne medfølger.

25 års
GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERET INFORMATION

Varekoder

| | |
|-----------|---------------|
| NOBB | 53340662 |
| RSK | 7330649 |
| EAN | 7330027106724 |
| Lagervare | Ja |

Standarder og klassificeringer

| | |
|----------------|----------|
| EN-standard | EN14428 |
| Sunda Hus | Ja |
| Säker Vatten | Ja |
| Omfattet af CE | Ja |
| ETIM | EC010962 |
| BVB id | 185191 |

Produktmål og -vægt

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Højde (mm) | 2000 |
| Bredde (mm) | 1050 |
| Bredde maks. (mm) | 1070 |
| Bredde min. (mm) | 1030 |
| Dybde (mm) | 27 |
| Bredde niche | 1030-1070 |
| Tykkelse glas (mm) | 6 |
| Løftehøjde hængsel (mm) | 4 |
| Frihøjde min (mm) | 8 |
| Nettovægt (kg) | 35,3 |
| Venstre-/højrestillet udførelse | Vendbar |

Materiale og overfladebehandling

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Primært materiale | Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium |
| Overfladebehandling | Anodiseret |
| Glas | Matteret glas |
| Farve | Aluminium |

Emballagemål og -vægt

| | |
|------------------------|--------|
| Emballagens bredde (m) | 0,065 |
| Emballagens højde (m) | 2,100 |
| Emballagens længde (m) | 1,100 |
| Bruttovægt (kg) | 37,000 |

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

[Læs mere på hafa.dk](#)