

IGLOO PRO NICHE 105 F N

Art nr: 1450607

Monteringsvenlig lige brusedør med limbar profil i aluminium. Vendbar. Nem at installere og justere for én person,InstaQuick™. 6 mm hærdet sikkerhedsglas. 8 mmfrihøjde fra gulvet. Højde 2000 mm. Kan monteres medudvendige 12-mm-rør, cc 35 mm. 22 mm glideskinnemedfølger.

25 års GARANTI

Accepterad monteringsanvisning 2021:1

Listad i Svanens Husproduktportal

EPD

DETALJERET INFORMATION

Varekoder	
NOBB	53340662
RSK	7330649
EAN	7330027106724
Lagervare	Ja

Standarder og klassificeringer	
EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Omfattet af CE	Ja
ETIM	EC010962
BVB id	185191

Produktmål og -vægt	
Højde (mm)	2000
Bredde (mm)	1050
Bredde maks. (mm)	1070
Bredde min. (mm)	1030
Dybde (mm)	27
Bredde niche	1030-1070
Tykkelse glas (mm)	6
Løftehøjde hængsel (mm)	4
Frihøjde min (mm)	8
Nettovægt (kg)	35,3
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar

Materiale og overfladebehandling	
Primært materiale	Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium
Overfladebehandling	Anodiseret
Glas	Matteret glas
Farve	Aluminium

Emballagemål og -vægt	
Emballagens bredde (m)	0,065
Emballagens højde (m)	2,100
Emballagens længde (m)	1,100
Bruttovægt (kg)	37,000

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

Læs mere på hafa.dk