

IGLOO C 89 BRUSEHJØRNE

Art nr: 1471125

Rummeligt brusehjørne med lige, enkle linjer og sølvfarvede profiler. Fås i størrelserne 700, 800, 900 og 1000 mm, som alle kan kombineres med hinanden. Fuld højde: 2 meter.

2 meter høj– Tilpasset til nordiske forhold.
Vedligeholdelsesvenlige bruseafskærmninger – Samtlige bruseafskærmninger har store, glatte overflader og profiler uden dybe furer, hvilket gør rengøringen nemmere. Mønstret sidder kun på glassets yderside.
Hærdet sikkerhedsglas – Alle bruseafskærmninger har glasdøre med 6 mm tykt hærdet sikkerhedsglas.
Brusedøre med løftehængsler – Brusedørene er forsynet med løftehængsler, som løfter dørene 5 mm ved åbning og lukning. Dørene glider derfor stille og nemt uden at støde mod gulvet.
Spar plads – For at spare plads kan dørene svinges indad, når bruseren ikke er i brug.
Passer til alle badeværelser – Kan monteres i badeværelser med udvendige rør.

Accepterad monteringsanvisning 2021:1

DETALJERET INFORMATION

Varekoder	
NOBB	40793879
RSK	7340651
EAN	7330027027128
Lagervare	Ja

Standarder og klassificeringer	
EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Omfattet af CE	Ja
ETIM	EC010034

Produktmål og -vægt	
Højde (mm)	2000
Bredde (mm)	800
Dybde (mm)	900
Bredde dør højre (mm)	910
Bredde dør venstre (mm)	810
Tykkelse glas (mm)	6
Løftehøjde hængsel (mm)	5
Frihøjde min (mm)	11
Nettovægt (kg)	47

Materiale og overfladebehandling	
Overfladebehandling	Anodiseret
Glas	Klart glas
Farve	Aluminium

Emballagemål og -vægt	
Emballagens bredde (m)	1,000
Emballagens højde (m)	0,200
Emballagens længde (m)	2,000
Bruttovægt (kg)	47,000

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

Læs mere på hafa.dk