



BRUSEDØR IGLOO PRO 75 NICHE 730-770MM KLART GLAS

Art nr: 1450600

Lige brusedør i klart glas med profil i sort mat eller aluminium, der er tilpasset til nicheåbning og monteres mellem faste vægge. Brusedøren er stabil med vægprofil og profil til magnetlisten. Vægprofilerne kan monteres med skruer eller limbrikker. Brusedøren har en patenteret løsning til nem installation og justering, Hafas InstaQuick™. Brusedøren har et løftehængsel, så den ikke rører gulvet ved åbning og er vendbar, så du kan vælge mellem at montere den på højre eller venstre side. 6 mm hærdet sikkerhedsglas. Højde 2000 mm. Kan monteres med påbygningsrør, 35 mm. Til nogle bredder medfølger ekstra forlængerprofil. Se målskitse. Gulvliste 18mm og håndtag medfølger.

25 års
GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

Listad i Svanens
Husproduktportal



EPD

DETALJERET INFORMATION

Varekoder		Materiale og overfladebehandling	
NOBB	53340594	Primært materiale	Hærdet sikkerhedsglas,
RSK	7330642		Aluminium
EAN	7330027106656	Overfladebehandling	Anodiseret
Standarder og klassificeringer		Glas	Klart glas
EN-standard	EN14428	Farve	Aluminium
Sunda Hus	Ja	Emballagemål og -vægt	
Säker Vatten	Ja	Emballagens bredde (m)	0,065
Omfattet af CE	Ja	Emballagens højde (m)	2,100
ETIM	EC010962	Emballagens længde (m)	0,800
BVB id	185191	Bruttovægt (kg)	26,900
Produktmål og -vægt			
Højde (mm)	2000		
Højde min. (mm):	2000		
Bredde (mm)	750		
Bredde maks. (mm)	770		
Bredde min. (mm)	730		
Dybde (mm)	27		
Bredde niche	730-770		
Tykkelse glas (mm)	6		
Tjocklek glas (fast vægg)	26,9		
Løftehøjde hængsel (mm)	4		
Frihøjde min (mm)	8		
Nettovægt (kg)	24,9		
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar /2 (1450600)		

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

[Læs mere på hafa.dk](#)