



BRUSEHJØRNE IGLOO PRO DØR + VÆG 80X70 KLART GLAS SORT

Art nr: 1450805

Rummeligt brusehjørne med lige brusedør og solid væg i klart glas. Brusehjørnet er stabilt med vægprofiler i anodiseret aluminium, der kan monteres med skrue eller limbrikker. Hjørnet har en patenteret løsning til nem installation og justering, Hafas InstaQuick™. Døren har et løftehængsel så den ikke rører gulvet ved åbning og er vendbar så du kan vælge hvis den skal placeres til højre eller venstre. Brusestangen kan monteres på tre måder: mod væggen, mod loftet eller i en vinkel i forhold til samme væg, som brusevæggen er monteret. Døren har 6 mm hærdet sikkerhedsglas og kan monteres med påbygningsrør, 35 mm. Væggen har 8mm hærdet sikkerhedsglas og der kan tilkøbes forlængerprofil til påbygningsrør. Højde 2000 mm. 22 mm gulvliste, magnetliste og håndtag medfølger.

25 års
GARANTI



Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERET INFORMATION

Varekoder

NOBB 60049059
EAN 7330027149042

Standarder og klassificeringer

EN-standard EN14428
Omfattet af CE Ja
ETIM EC010034

Produktmål og -vægt

Højde (mm) 2000
Bredde (mm) 800
Bredde maks. (mm) 810
Bredde min. (mm) 790
Dybde (mm) 700
6
Tjocklek glas (fast væg) 8
Løftehøjde hængsel (mm) 4
Nettovægt (kg) 55,4

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale Hærdet sikkerhedsglas,
Aluminium
Glas Klart glas
Farve Sort

Emballagemål og -vægt

Emballagens bredde (m) 0,840
Emballagens højde (m) 2,080
Emballagens længde (m) 0,130
Bruttovægt (kg) 59,800

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at lette rengøringen af brusedøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.