



IGLOO PRO J + LIGE KLART GLAS 80X90

Art nr: 1450452

Brusehjørne med en svingbar J-dør og en svingbar lige dør. Dørene er vendbare og kan derfor højreeller venstremonteres. Brusehjørnet er monteringsvenligt og har limbare profiler i aluminium. Nemt at installere og justere for én person, InstaQuick®. 6 mm hærdet sikkerhedsglas. 8 mm frihøjde fra gulvet. Højde 2000 mm. Kan monteres med udvendige 12-mm-rør, cc 35 mm. 22 mm glideskinne medfølger. Se alle monteringsmulighederne på hafa.dk.

25 års
GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERET INFORMATION

Varekoder

NOBB	53339633
RSK	7378932
EAN	7330027105697
Lagervare	Ja

Standarder og klassificeringer

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Omfattet af CE	Ja
ETIM	EC010038

Produktmål og -vægt

Højde (mm)	2000
Bredde (mm)	1360
Bredde maks. (mm)	1385
Bredde min. (mm)	1365
Dybde (mm)	800
Dybde maks. (mm)	810
Dybde min. (mm)	790
Tykkelse glas (mm)	6
Løftehøjde hængsel (mm)	4
Frihøjde min (mm)	8
Nettovægt (kg)	64,2
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium
Overfladebehandling	Anodiseret
Glas	Klart glas
Farve	Aluminium

Emballagemål og -vægt

Emballagens bredde (m)	0,985
Emballagens højde (m)	2,080
Emballagens længde (m)	0,320
Bruttovægt (kg)	68,200

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

[Læs mere på hafa.dk](#)