

# BRUSEHJØRNE IGLOO PRO CORNER 80X100 KLART GLAS ALUMINIUM

Art nr: 1450435

Rummeligt brusehjørne med lige dører i klart glas, profiler og greb i aluminium eller sort mat. Når bruseren ikke er i brug, kan brusedørene vinkles mod væggen, hvilket frigør plads på badeværelset. Brusehjørnet er stabilt med vægprofiler, der kan monteres med skruer eller limbrikker. Bruserhjørnet har en patenteret løsning til nem installation og justering, Hafas InstaQuick ™. Dørene har løftehængsler så de ikke rører gulvet ved åbning og er vendbare så du kan vælge hvordan de skal monteres. 6 mm hærdet sikkerhedsglas. Højde 2000 mm. Kan monteres med påbygningrør, 35 mm. 22 mm gulvliste, magnetliste og håndtag medfølger.

25 års GARANTI

Accepteret monteringsanvisning 2021:1

Listad i Svanens Husproduktportal

EPD

## DETALJERET INFORMATION

**Varekoder**

| | |
|---|---|
| NOBB | 53339474 |
| RSK | 7378916 |
| EAN | 7330027105536 |
| Lagervare | Ja |

**Standarder og klassificeringer**

| | |
|---|---|
| EN-standard | EN14428 |
| Sunda Hus | Ja |
| Säker Vatten | Ja |
| Omfattet af CE | Ja |
| ETIM | EC010034 |
| BVB id | 119335 |
| EPD HUB id | HUB-2147 |

**Produktmål og -vægt**

| | |
|---|---|
| Højde (mm) | 2000 |
| Bredde (mm) | 800 |
| Bredde maks. (mm) | 810 |
| Bredde min. (mm) | 790 |
| Dybde (mm) | 1000 |
| Dybde maks. (mm) | 1010 |
| Dybde min. (mm) | 990 |
| Tykkelse glas (mm) | 6 |
| Løftehøjde hængsel (mm) | 4 |
| Frihøjde min (mm) | 8 |
| Nettovægt (kg) | 58,9 |
| Venstre-/højrestillet udførelse | Vendbar |

**Materiale og overfladebehandling**

| | |
|---|---|
| Primært materiale | Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium |
| Overfladebehandling | Anodiseret |
| Glas | Klart glas |
| Farve | Aluminium |

**Emballagemål og -vægt**

| | |
|---|---|
| Emballagens bredde (m) | 1,040 |
| Emballagens højde (m) | 2,080 |
| Emballagens længde (m) | 0,130 |
| Bruttovægt (kg) | 62,900 |

## *VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING*

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

Læs mere på hafa.dk