



IGLOO PRO J + BRUSEV G FAST MATTERET 80X90

Art nr: 1450467

Brusehjørne med en svingbar J-dør og en fast brusevæg. Dørene er vendbare og kan derfor højreeller venstremonteres. Brusestangen kan monteres på tre måder: på væggen, i loftet eller vinkelret på samme væg, hvor bruseren monteres. Det er monteringsvenligt og har limbare profiler i aluminium. Nemt at installere og justere for én person, InstaQuick™. Henholdsvis 6 mm (A) og 8 mm (B) hærdet sikkerhedsglas. 8 mm frihøjde fra gulvet. Højde 2000 mm. (A) Kan monteres med udvendige 12-mm-rør, cc 35 mm. (B) Der fås en forlængelsesprofil til udvendige rør. 22 mm glideskinne medfølger

25 års
GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1



DETALJERET INFORMATION

Varekoder		Materiale og overfladebehandling	
NOBB	53339765	Primært materiale	Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium
RSK	7378945	Overfladebehandling	Anodiseret
EAN	7330027105826	Glas	Klart glas/Matteret
Lagervare	Ja	Farve	Aluminium
Standarder og klassificeringer		Emballagemål og -vægt	
EN-standard	EN14428	Emballagens bredde (m)	0,985
Sunda Hus	Ja	Emballagens højde (m)	2,080
Säker Vatten	Ja	Emballagens længde (m)	0,320
Omfattet af CE	Ja	Bruttovægt (kg)	75,800
ETIM	EC010038		
Produktmål og -vægt			
Højde (mm)	2000		
Bredde (mm)	1360		
Bredde maks. (mm)	1370		
Bredde min. (mm)	1355		
Dybde (mm)	800		
Dybde maks. (mm)	810		
Dybde min. (mm)	790		
	6		
Tjocklek glas (fast vægg)	8		
Løftehøjde hængsel (mm)	4		
Frihøjde min (mm)	8		
Nettovægt (kg)	71,4		
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar		

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

[Læs mere på hafa.dk](#)