



BRUSEV G IGLOO PRO NICHE 1555-1585MM DØR 90 + VÆG 70

Art nr: 1450850

Brusevæg med lige brusedør og fast væg, der monteres mellem to vægge. Fås med profiler og håndtag i mat sort eller aluminium. Vælg om døren skal monteres på højre eller venstre side af væggen under monteringen. Bruseren har en stabil konstruktion med vægprofiler i aluminium, der kan monteres med skruer eller limbrikker. InstaQuick™, patenteret løsning til nem installation og justering af én person. Døren har løftehængsler, så den ikke rører gulvet, når den åbnes. Brusestangen til den faste væg kan monteres på tre måder: mod væggen, mod loftet eller i en vinkel i forhold til samme væg, som brusevæggen er monteret. Døren har 6 mm hærdet sikkerhedsglas og kan monteres med påbygningsrør, 35 mm. Væggen har 8mm hærdet sikkerhedsglas og der kan tilkøbes forlængerprofil til påbygningsrør. For nogle bredder medfølger ekstra tillægsprofil til væg og dør. Se målskitse. Fuld højde 2000 mm. Gulvliste 22 mm, magnetliste og håndtag medfølger.



Listet i Svanens
Husproduktportal

DETALJERET INFORMATION

Varekoder

NOBB 60049074
EAN 7330027149363

Standarder og klassificeringer

EN-standard EN14428
Omfattet af CE Ja
ETIM EC010962

Produktmål og -vægt

Højde (mm) 2000
Bredde niche 1555-1585
6
Tjocklek glas (fast væg) 8
Nettovægt (kg) 59,4

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale Hærdet sikkerhedsglas,
Aluminium
Overfladebehandling Lakeret
Glas Klart glas
Farve Sort

Emballagemål og -vægt

Emballagens bredde (m) 0,940
Emballagens højde (m) 2,080
Emballagens længde (m) 0,130
Bruttovægt (kg) 63,800

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.