



## IGLOO PRO BRUSEV G FAST MATTERET 70

Art nr: 1450340

Monteringsvenlig fast lige brusevæg med limbar profil i aluminium. Brusestangen kan monteres på tre måder: på væggen, i loftet eller vinkelret på samme væg, hvor bruseren monteres. Stangen er 1200 mm og kan afkortes til en valgfri længde. Vendbar. 8 mm hærdet sikkerhedsglas. Højde 2000 mm. Der fås en forlængelsesprofil til udvendige rør.

**25** års GARANTI



Listet i Svanens Husproduktportal



### DETALJERET INFORMATION

#### Varekoder

NOBB	53339160
RSK	7376769
EAN	7330027105208
Lagervare	Ja

#### Standarder og klassificeringer

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Omfattet af CE	Ja
ETIM	EC010962
EPD HUB id	HUB-2147

#### Produktmål og -vægt

Højde (mm)	2000
Bredde (mm)	675
Dybde (mm)	21
Tykkelse glas (mm)	8
Nettovægt (kg)	29
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar

#### Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium
Overfladebehandling	Anodiseret Matteret glas Aluminium
Glas	
Farve	

#### Emballagemål og -vægt

Emballagens bredde (m)	0,740
Emballagens højde (m)	2,080
Emballagens længde (m)	0,065
Bruttovægt (kg)	31,000

#### Øvrigt

Hjørnemontering

## VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

---

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

[Læs mere på hafa.dk](#)