

BRUSEHJØRNE IGLOO PRO DØR + VÆG KLART GLAS 80X130 ALU

Art nr: 1450509

Rummeligt brusehjørne med lige brusedør og solid væg i klart glas. Brusehjørnet er stabilt med vægprofiler i anodiseret aluminium, der kan monteres med skrue eller limbrikker. Hjørnet har en patenteret løsning til nem installation og justering, Hafas InstaQuick ™. Døren har et løftehængsel så den ikke rører gulvet ved åbning og er vendbar så du kan vælge hvis den skal placeres til højre eller venstre. Brusestangen kan monteres på tre måder: mod væggen, mod loftet eller i en vinkel i forhold til samme væg, som brusevæggen er monteret. Døren har 6 mm hærdet sikkerhedsglas og kan monteres med påbygningsrør, 35 mm. Væggen har 8mm hærdet sikkerhedsglas og der kan tilkøbes forlængerprofil til påbygningsrør. Højde 2000 mm. 22 mm gulvliste, magnetliste og håndtag medfølger.

25 års GARANTI

Accepterad monteringsanvisning 2021:1

Listad i Svanens Husproduktportal

EPD

DETALJERET INFORMATION

Varekoder

NOBB	53339886
RSK	7378957
EAN	7330027105949
Lagervare	Ja

Standarder og klassificeringer

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Omfattet af CE	Ja
ETIM	EC010034

Produktmål og -vægt

Højde (mm)	2000
Bredde (mm)	800
Bredde maks. (mm)	810
Bredde min. (mm)	790
Dybde (mm)	1300
Dybde maks. (mm)	1310
Dybde min. (mm)	1295
Bredde dør A	785
Bredde fast vägg (mm)	1285
	6
Tjocklek glas (fast vägg)	8
Løftehøjde hængsel (mm)	4
Frihøjde min (mm)	8
Nettovægt (kg)	83,1
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium
Overfladebehandling	Anodiseret
Glas	Klart glas
Farve	Aluminium

Emballagemål og -vægt

Emballagens bredde (m)	1,340
Emballagens højde (m)	2,080
Emballagens længde (m)	0,130
Bruttovægt (kg)	87,500

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

Læs mere på hafa.dk