

BRUSEV G IGLOO PRO NICHE 1455-1485MM DØR 80 + VÆG 70

Art nr: 1450635

Brusevæg med lige brusedør og fast væg, der monteres mellem to vægge. Fås med profiler og håndtag i mat sort eller aluminium. Vælg om døren skal monteres på højre eller venstre side af væggen under monteringen. Bruseren har en stabil konstruktion med vægprofiler i aluminium, der kan monteres med skruer eller limbrikker. InstaQuick™, patenteret løsning til nem installation og justering af én person. Døren har løftehængsler, så den ikke rører gulvet, når den åbnes. Brusestangen til den faste væg kan monteres på tre måder: mod væggen, mod loftet eller i en vinkel i forhold til samme væg, som brusevæggen er monteret. Døren har 6 mm hærdet sikkerhedsglas og kan monteres med påbygningsrør, 35 mm. Væggen har 8mm hærdet sikkerhedsglas og der kan tilkøbes forlængerprofil til påbygningsrør. For nogle bredder medfølger ekstra tillægsprofil til væg og dør. Se målskitse. Fuld højde 2000 mm. Gulvliste 22 mm, magnetliste og håndtag medfølger.

25 års GARANTI

Accepteret monteringsanvisning 2021:1

Listad i Svanens Husprodukportal

DETALJERET INFORMATION

Varekoder	
NOBB	56920216
RSK	7329257
EAN	7330027116525
Standarder og klassificeringer	
EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Omfattet af CE	Ja
ETIM	EC010962
Produktmål og -vægt	
Højde (mm)	2000
Bredde niche	1455-1485
Bredde dør A	785
Bredde fast vägg (mm)	685
	6
Tjocklek glas (fast vägg)	8
Frihøjde min (mm)	8
Nettovægt (kg)	55,4
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar

Materiale og overfladebehandling	
Primært materiale	Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium
Overfladebehandling	Anodiseret
Glas	Klart glas
Farve	Aluminium
Emballagemål og -vægt	
Emballagens bredde (m)	0,940
Emballagens højde (m)	2,080
Emballagens længde (m)	0,130
Bruttovægt (kg)	59,800

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

Læs mere på hafa.dk