

IGLOO PRO BRUSEHJØRNE LIGE + FAST KLART GLAS/MATTERET

Art nr: 1450547

Brusehjørne med en svingbar lige brusevæg (A) og en fast brusevæg (B). Brusestangen kan monteres på tre måder: på væggen, i loftet eller vinkelret på samme væg, hvor bruseren monteres. Brusehjørnet er monteringsvenligt og har limbare profiler i aluminium. Nemt at installere og justere for én person, InstaQuick™. Henholdsvis 6 mm (A) og 8 mm (B) hærdet sikkerhedsglas. Vendbare brusevægge, som alle kan kombineres med hinanden. 8 mm frihøjde fra gulvet. Højde 2000 mm. (A) Kan monteres med udvendige 12-mm-rør, cc 35 mm. (B) Der fås en forlængelsesprofil til udvendige rør. 22 mm glideskinne medfølger.

DETALJERET INFORMATION

Varekoder	
NOBB	53340261
RSK	7378995
EAN	7330027106328
Lagervare	Ja
Standarder og klassificeringer	
EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Omfattet af CE	Ja
ETIM	EC010034
Produktmål og -vægt	
Højde (mm)	2000
Bredde (mm)	800
Bredde maks. (mm)	810
Bredde min. (mm)	790
Dybde (mm)	900
Dybde maks. (mm)	910
Dybde min. (mm)	895
Bredde dør A	785
Bredde fast vägg (mm)	885
	6
Tjocklek glas (fast vägg)	8
Løftehøjde hængsel (mm)	4
Frihøjde min (mm)	8
Nettovægt (kg)	64
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar

Materiale og overfladebehandling	
Primært materiale	Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium
Overfladebehandling	Anodiseret
Glas	Matteret/Klart glas
Farve	Aluminium
Emballagemål og -vægt	
Emballagens bredde (m)	0,940
Emballagens højde (m)	2,080
Emballagens længde (m)	0,130
Bruttovægt (kg)	68,400

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

Læs mere på hafa.dk