

# BRUSEDØR IGLOO PRO RAK KLART GLAS 80 ALUMINIUM

Art nr: 1450301

Lige brusedør i klart glas med profiler i sort mat eller aluminium. Dørren passer til det mindre badeværelse da den kan foldes ind når den ikke er i brug. Brusedøren er stabil med vægprofil i aluminium der kan monteres med skrue eller limbrikker. Den har en patenteret løsning til nem installation og justering, Hafas InstaQuick ™. Brusedøren har et løftehængsel, så den ikke rører gulvet ved åbning og er vendbar så du kan vælge hvilken væg den skal monteres på. Brusedøren kan kombineres med andre døre og vægge i IglooPro-serien. 6 mm hærdet sikkerhedsglas. Højde 2000 mm. Kan monteres med påbygningsrør, 35 mm. 22 mm gulvliste og håndtag medfølger.

25 års GARANTI

Accepteret monteringsanvisning 2021:1

Listad i Svanens Husproduktportal

EPD

## DETALJERET INFORMATION

| Varekoder | |
|---|---|
| NOBB | 53338997 |
| RSK | 7330630 |
| EAN | 7330027105031 |
| Lagervare | Ja |

| Standarder og klassificeringer | |
|---|---|
| EN-standard | EN14428 |
| Sunda Hus | Ja |
| Säker Vatten | Ja |
| Omfattet af CE | Ja |
| ETIM | EC010962 |
| BVB id | 119335 |
| EPD HUB id | HUB-2147 |

| Produktmål og -vægt | |
|---|---|
| Højde (mm) | 2000 |
| Bredde (mm) | 775 |
| Bredde maks. (mm) | 785 |
| Bredde min. (mm) | 765 |
| Dybde (mm) | 27 |
| Tykkelse glas (mm) | 6 |
| Løftehøjde hængsel (mm) | 4 |
| Frihøjde min (mm) | 8 |
| Nettovægt (kg) | 26,4 |
| Venstre-/højrestillet udførelse | Vendbar |

| Materiale og overfladebehandling | |
|---|---|
| Primært materiale | Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium |
| Overfladebehandling | Anodiseret |
| Glas | Klart glas |
| Farve | Aluminium |

| Emballagemål og -vægt | |
|---|---|
| Emballagens bredde (m) | 0,840 |
| Emballagens højde (m) | 2,080 |
| Emballagens længde (m) | 0,065 |
| Bruttovægt (kg) | 28,400 |

## *VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING*

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

Læs mere på hafa.dk