



BRUSEDØR IGLOO PRO LIGE 100 KLART GLAS SORT

Art nr: 1450317

Lige brusedør i klart glas med profiler i sort mat eller aluminium. Dørren passer til det mindre badeværelse da den kan foldes ind når den ikke er i brug. Brusedøren er stabil med vægprofil i aluminium der kan monteres med skrue eller limbrikker. Den har en patenteret løsning til nem installation og justering, Hafas InstaQuick™. Brusedøren har et løftehængsel, så den ikke rører gulvet ved åbning og er vendbar så du kan vælge hvilken væg den skal monteres på. Brusedøren kan kombineres med andre døre og vægge i IglooPro-serien. 6 mm hærdet sikkerhedsglas. Højde 2000 mm. Kan monteres med påbygningsrør, 35 mm. 22 mm gulvliste og håndtag medfølger.

25 års
GARANTI



Listet i Svanens
Husproduktportal



DETALJERET INFORMATION

Varekoder

NOBB 60049028
EAN 7330027147581

Standarder og klassificeringer

EN-standard EN14428
Omfattet af CE Ja
ETIM EC010962
BVB id 164405
EPD HUB id HUB-2147

Produktmål og -vægt

Højde (mm) 2000
Bredde (mm) 975
Bredde maks. (mm) 985
Bredde min. (mm) 965
Dybde (mm) 27
Tykkelse glas (mm) 6
Løftehøjde hængsel (mm) 4
Frihøjde min (mm) 8
Nettovægt (kg) 32,5
Venstre-/højrestillet udførelse Vendbar

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale Hærdet sikkerhedsglas,
Aluminium
Overfladebehandling Lakeret
Glas Klart glas
Farve Sort
Emballagemål og -vægt
Emballagens bredde (m) 1,040
Emballagens højde (m) 2,080
Emballagens længde (m) 0,065
Bruttovægt (kg) 34,500

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

[Læs mere på hafa.dk](#)