



KØKKENARMATUR VERGE M LUKNING KROM

Art nr: 1382000

Praktisk køkkenarmatur i organiske messingformer i forkromet design med aftagelig dyse. Drejestop i 110°. Testet og certificeret af SINTEF.



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

DETALJERET INFORMATION

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|---|-----------|
| Varekoder | | Materiale og overfladebehandling | |
| NOBB | 57295098 | Farve | Forkromet |
| RSK | 8311365 | Primært materiale | Messing |
| EAN | 7330027117874 | Emballagemål og -vægt | |
| Lagervare | Ja | Emballagens bredde (m) | 0,575 |
| Standarder og klassificeringer | | Emballagens højde (m) | 0,095 |
| EN-standard | EN817 | Emballagens længde (m) | 0,315 |
| ETIM | EC011431 | Bruttovægt (kg) | 3,500 |
| Ljudklass | Klass 1 | Øvrigt | |
| Produktmål og -vægt | | Afspærringsventil til opvaskemaskine | Ja |
| CC tud til krop (mm) | 223 | | |
| Dybde (mm) | 260 | | |
| Hulmål (mm) | 32-35 | | |
| Højde (mm) | 484 | | |
| Højde til tud (mm) | 187 | | |
| Bredde (mm) | 150 | | |
| Nettovægt (kg) | 3,3 | | |
| Anslutningsmål | | | |
| Tilslutning til ledt vand (tommer) | G 3/8 | | |

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

Fjern sæbe- og kalkrester dagligt med en fugtig klud. Undgå at bruge rengøringsmidler, der er ætsende, syreholdige eller slibende, eftersom de kan forårsage varig skade på forkromede, lakerede eller forgyldte overflader.