

# BRUSEHJØRNE IGLOO PRO DØR + VÆG KLART GLAS 80X100 ALU

Art nr: 1450508

Rummeligt brusehjørne med lige brusedør og solid væg i klart glas. Brusehjørnet er stabilt med vægprofiler i anodiseret aluminium, der kan monteres med skrue eller limbrikker. Hjørnet har en patenteret løsning til nem installation og justering, Hafas InstaQuick ™. Døren har et løftehængsel så den ikke rører gulvet ved åbning og er vendbar så du kan vælge hvis den skal placeres til højre eller venstre. Brusestangen kan monteres på tre måder: mod væggen, mod loftet eller i en vinkel i forhold til samme væg, som brusevæggen er monteret. Døren har 6 mm hærdet sikkerhedsglas og kan monteres med påbygningsrør, 35 mm. Væggen har 8mm hærdet sikkerhedsglas og der kan tilkøbes forlængerprofil til påbygningsrør. Højde 2000 mm. 22 mm gulvliste, magnetliste og håndtag medfølger.

25 års GARANTI

Accepterad monteringsanvisning 2021:1

Listad i Svanens Husproduktportal

EPD

## DETALJERET INFORMATION

**Varekoder**

| | |
|---|---|
| NOBB | 53339875 |
| RSK | 7378956 |
| EAN | 7330027105932 |
| Lagervare | Ja |

**Standarder og klassificeringer**

| | |
|---|---|
| EN-standard | EN14428 |
| Sunda Hus | Ja |
| Säker Vatten | Ja |
| Omfattet af CE | Ja |
| ETIM | EC010034 |

**Produktmål og -vægt**

| | |
|---|---|
| Højde (mm) | 2000 |
| Bredde (mm) | 800 |
| Bredde maks. (mm) | 810 |
| Bredde min. (mm) | 790 |
| Dybde (mm) | 1000 |
| Dybde maks. (mm) | 1010 |
| Dybde min. (mm) | 990 |
| Bredde dør A | 785 |
| Bredde fast vägg (mm) | 985 |
| | 6 |
| Tjocklek glas (fast vägg) | 8 |
| Løftehøjde hængsel (mm) | 4 |
| Frihøjde min (mm) | 8 |
| Nettovægt (kg) | 67,9 |
| Venstre-/højrestillet udførelse | Vendbar |

**Materiale og overfladebehandling**

| | |
|---|---|
| Primært materiale | Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium |
| Overfladebehandling | Anodiseret |
| Glas | Klart glas |
| Farve | Aluminium |

**Emballagemål og -vægt**

| | |
|---|---|
| Emballagens bredde (m) | 1,040 |
| Emballagens højde (m) | 2,080 |
| Emballagens længde (m) | 0,130 |
| Bruttovægt (kg) | 72,300 |

## *VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING*

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

Læs mere på hafa.dk