

BRUSENICHE IGLOO PRO DOBBELT LIGE + FAST 100X100 MATTERET

Art nr: 1450688

Bruseniche med en fast og en svingbar brusevæg. Brusestangen kan monteres på tre måder: på væggen, i loftet eller vinkelret på samme væg, hvor bruseren monteres. Brusestangen er 1200 mm og kan afkortes til en valgfri længde. Brusenichen er monteringsvenlig og har limbare profiler i aluminium. Nem at installere og justere for én person, InstaQuick™. Henholdsvis 6 mm (A) og 8 mm (B) hærdet sikkerhedsglas. Vendbare brusevægge, som alle kan kombineres med hinanden. 8 mm frihøjde fra gulvet. Højde 2000 mm. (A) Kan monteres med udvendige 12-mm-rør, cc 35 mm. (B) Der fås en forlængelsesprofil til udvendige rør. 22 mm glideskinne medfølger.

25 års GARANTI

Accepterad monteringsanvisning 2021:1

Listad i Svanens Husproduktportal

EPD

DETALJERET INFORMATION

Varekoder	
NOBB	56920545
RSK	7329290
EAN	7330027116853

Standarder og klassificeringer	
EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Omfattet af CE	Ja
ETIM	EC010962

Produktmål og -vægt	
Højde (mm)	2000
Bredde niche	1955-1985
Bredde dør A	985
Bredde fast vägg (mm)	985
	6
Tjocklek glas (fast vägg)	8
Frihøjde min (mm)	8
Nettovægt (kg)	74
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar

Materiale og overfladebehandling	
Primært materiale	Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium
Overfladebehandling	Anodiseret
Glas	Matteret glas
Farve	Aluminium

Emballagemål og -vægt	
Emballagens bredde (m)	1,340
Emballagens højde (m)	2,080
Emballagens længde (m)	0,130
Bruttovægt (kg)	78,400

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

Læs mere på hafa.dk