



IGLOO PRO NICHE 75 F N

Art nr: 1450604

Monteringsvenlig lige brusedør med limbar profil i aluminium. Vendbar. Nem at installere og justere for én person, InstaQuick®. 6 mm hærdet sikkerhedsglas. 8 mm frihøjde fra gulvet. Højde 2000 mm. Kan monteres med udvendige 12-mm-rør, cc 35 mm. 22 mm glideskinne medfølger.

25 års
GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERET INFORMATION

Varekoder

NOBB	53340632
RSK	7330646
EAN	7330027106694
Lagervare	Ja

Standarder og klassificeringer

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Omfattet af CE	Ja
ETIM	EC010962
BVB id	185191

Produktmål og -vægt

Højde (mm)	2000
Bredde (mm)	750
Bredde maks. (mm)	770
Bredde min. (mm)	730
Dybde (mm)	27
Bredde niche	730-770
Tykkelse glas (mm)	6
Løftehøjde hængsel (mm)	4
Frihøjde min (mm)	8
Nettovægt (kg)	24,9
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium
Overfladebehandling	Anodiseret
Glas	Matteret glas
Farve	Aluminium

Emballagemål og -vægt

Emballagens bredde (m)	0,065
Emballagens højde (m)	2,100
Emballagens længde (m)	0,800
Bruttovægt (kg)	26,900

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

[Læs mere på hafa.dk](#)