



BRUSEHJØRNE IGLOO PRO DØR + VÆG 80X100 KLART GLAS SORT

Art nr: 1450808

Brusehjørne med en svingbar lige brusevæg (A) og en fast brusevæg (B). Brusestangen kan monteres på tre måder: på væggen, i loftet eller vinkelret på samme væg, hvor bruseren monteres. Brusehjørnet er monteringsvenligt og har limbare profiler i aluminium. Nemt at installere og justere for én person, InstaQuick™. Henholdsvis 6 mm (A) og 8 mm (B) hærdet sikkerhedsglas. Vendbare brusevægge, som alle kan kombineres med hinanden. 8 mm frihøjde fra gulvet. Højde 2000 mm. (A) Kan monteres med udvendige 12-mm-rør, cc 35 mm. (B) Der fås en forlængelsesprofil til udvendige rør. 22 mm glideskinne medfølger.

25 års
GARANTI



Listet i Svanens
Husproduktportal



DETALJERET INFORMATION

Varekoder

NOBB 60049090
EAN 7330027149073

Standarder og klassificeringer

EN-standard EN14428
Omfattet af CE Ja
ETIM EC010034

Produktmål og -vægt

Højde (mm) 2000
Bredde (mm) 800
Bredde maks. (mm) 810
Bredde min. (mm) 790
Dybde (mm) 1000
6
Tjocklek glas (fast væg) 8
Løftehøjde hængsel (mm) 4
Nettovægt (kg) 67,9

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale Hærdet sikkerhedsglas,
Aluminium
Glas Klart glas
Farve Sort

Emballagemål og -vægt

Emballagens bredde (m) 1,040
Emballagens højde (m) 2,080
Emballagens længde (m) 0,130
Bruttovægt (kg) 72,300

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.