



BRUSEDØR IGLOO PRO 105 NICHE 1030-1100MM KLART GLAS

Art nr: 1450866

Lige brusedør i klart glas med profil i sort mat eller aluminium, der er tilpasset til nicheåbning og monteres mellem faste vægge. Brusedøren er stabil med vægprofil og profil til magnetlisten. Vægprofilerne kan monteres med skruer eller limbrikker. Brusedøren har en patenteret løsning til nem installation og justering, Hafas InstaQuick™. Brusedøren har et løftehængsel, så den ikke rører gulvet ved åbning og er vendbar, så du kan vælge mellem at montere den på højre eller venstre side. 6 mm hærdet sikkerhedsglas. Højde 2000 mm. Kan monteres med påbygningsrør, 35 mm. Til nogle bredder medfølger ekstra forlængerprofil. Se målskitse. Gulvliste 18mm og håndtag medfølger.

25 års
GARANTI



EPD

DETALJERET INFORMATION

Varekoder

NOBB 60049086
EAN 7330027149523

Standarder og klassificeringer

EN-standard EN14428
Omfattet af CE Ja
ETIM EC011329

Produktmål og -vægt

Højde (mm) 2000
Højde min. (mm): 2000
Bredde (mm) 1080
Bredde maks. (mm) 1100
Bredde min. (mm) 1060
Dybde (mm) 27
Bredde niche 1060-1100
Tykkelse glas (mm) 6
Tjocklek glas (fast vægg) 37.9
Nettovægt (kg) 37,4

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale Hærdet sikkerhedsglas,
Aluminium
Overfladebehandling Anodiseret
Glas Klart glas
Farve Aluminium

Emballagemål og -vægt

Emballagens bredde (m) 1,040
Emballagens højde (m) 2,080
Emballagens længde (m) 0,118
Bruttovægt (kg) 37,900

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.