

IGLOO PRO BRUSEHJØRNE LIGE + FAST MATTERET/KLART GLAS

Art nr: 1450573

Brusehjørne med en svingbar lige brusevæg (A) og en fast brusevæg (B). Brusestangen kan monteres på tre måder: på væggen, i loftet eller vinkelret på samme væg, hvor bruseren monteres. Brusehjørnet er monteringsvenligt og har limbare profiler i aluminium. Nemt at installere og justere for én person, InstaQuick™. Henholdsvis 6 mm (A) og 8 mm (B) hærdet sikkerhedsglas. Vendbare brusevægge, som alle kan kombineres med hinanden. 8 mm frihøjde fra gulvet. Højde 2000 mm. (A) Kan monteres med udvendige 12-mm-rør, cc 35 mm. (B) Der fås en forlængelsesprofil til udvendige rør. 22 mm glideskinne medfølger

DETALJERET INFORMATION

Varekoder

NOBB	53340522
RSK	7379021
EAN	7330027106588
Lagervare	Ja

Standarder og klassificeringer

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Omfattet af CE	Ja
ETIM	EC010034

Produktmål og -vægt

Højde (mm)	2000
Bredde (mm)	900
Bredde maks. (mm)	910
Dybde (mm)	1000
Dybde maks. (mm)	1010
Dybde min. (mm)	995
Bredde dør A	885
Bredde fast vägg (mm)	985
	6
Tjocklek glas (fast vägg)	8
Løftehøjde hængsel (mm)	4
Frihøjde min (mm)	8
Nettovægt (kg)	71,9
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium
Overfladebehandling	Anodiseret
Glas	Matteret/Klart glas
Farve	Aluminium

Emballagemål og -vægt

Emballagens bredde (m)	1,040
Emballagens højde (m)	2,080
Emballagens længde (m)	0,130
Bruttovægt (kg)	76,300

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

Læs mere på hafa.dk