



IGLOO PRO BRUSEDØR LIGE MATTERET 90

Art nr: 1450312

Monteringsvenlig svingbar lige brusedøre med limbar profil i aluminium. Vendbar. Nem at installere og justere for én person, InstaQuick™. 6 mm hærdet sikkerhedsglas. 8 mm frihøjde fra gulvet. Højde 2000 mm. Kan monteres med udvendige 12-mm-rør, cc 35 mm. 22 mm glideskinne medfølger.

25 års
GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERET INFORMATION

Varekoder

NOBB	53339046
RSK	7330635
EAN	7330027105086
Lagervare	Ja

Standarder og klassificeringer

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Omfattet af CE	Ja
ETIM	EC010962
EPD HUB id	HUB-2147

Produktmål og -vægt

Højde (mm)	2000
Bredde (mm)	875
Bredde maks. (mm)	885
Bredde min. (mm)	865
Dybde (mm)	27
Tykkelse glas (mm)	6
Løftehøjde hængsel (mm)	4
Frihøjde min (mm)	8
Nettovægt (kg)	30,4
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium
Overfladebehandling	Anodiseret
Glas	Matteret glas
Farve	Aluminium

Emballagemål og -vægt

Emballagens bredde (m)	0,940
Emballagens højde (m)	2,080
Emballagens længde (m)	0,065
Bruttovægt (kg)	32,400

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

[Læs mere på hafa.dk](#)