



BRUSENICHE IGLOO PRO DOBBELT LIGE + FAST 70X100 MATTERET

Art nr: 1450673

Bruseniche med en fast og en svingbar brusevæg. Brusestangen kan monteres på tre måder: på væggen, i loftet eller vinkelret på samme væg, hvor bruseren monteres. Brusestangen er 1200 mm og kan afkortes til en valgfri længde. Brusenichen er monteringsvenlig og har limbare profiler i aluminium. Nem at installere og justere for én person, InstaQuick™. Henholdsvis 6 mm (A) og 8 mm (B) hærdet sikkerhedsglas. Vendbare brusevægge, som alle kan kombineres med hinanden. 8 mm frihøjde fra gulvet. Højde 2000 mm. (A) Kan monteres med udvendige 12-mm-rør, cc 35 mm. (B) Der fås en forlængelsesprofil til udvendige rør. 22 mm glideskinne medfølger.

25 års
GARANTI



Accepteret
monteringsanvisning
2021:1

Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERET INFORMATION

Varekoder

| | |
|------|---------------|
| NOBB | 56920394 |
| RSK | 7329275 |
| EAN | 7330027116709 |

Standarder og klassificeringer

| | |
|----------------|----------|
| EN-standard | EN14428 |
| Sunda Hus | Ja |
| Omfattet af CE | Ja |
| ETIM | EC010962 |

Produktmål og -vægt

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Højde (mm) | 2000 |
| Bredde niche | 1655-1685 |
| Bredde dør A | 685 |
| Bredde fast væg (mm) | 985 |
| | 6 |
| Tjocklek glas (fast væg) | 8 |
| Frihøjde min (mm) | 8 |
| Nettovægt (kg) | 63,9 |
| Venstre-/højrestillet udførelse | Vendbar |

Materiale og overfladebehandling

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Primært materiale | Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium |
| Overfladebehandling | Anodiseret |
| Glas | Matteret glas |
| Farve | Aluminium |
| Emballagemål og -vægt | |
| Emballagens bredde (m) | 1,340 |
| Emballagens højde (m) | 2,080 |
| Emballagens længde (m) | 0,130 |
| Bruttovægt (kg) | 68,300 |

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

[Læs mere på hafa.dk](#)