

BRUSEHJØRNE IGLOO PRO CORNER 70X100 KLART GLAS ALUMINIUM

Art nr: 1450433

Rummeligt brusehjørne med lige dører i klart glas, profiler og greb i aluminium eller sort mat. Når bruseren ikke er i brug, kan brusedørene vinkles mod væggen, hvilket frigør plads på badeværelset. Brusehjørnet er stabilt med vægprofiler, der kan monteres med skruer eller limbrikker. Bruserhjørnet har en patenteret løsning til nem installation og justering, Hafas InstaQuick ™. Dørene har løftehængsler så de ikke rører gulvet ved åbning og er vendbare så du kan vælge hvordan de skal monteres. 6 mm hærdet sikkerhedsglas. Højde 2000 mm. Kan monteres med påbygningrør, 35 mm. 22 mm gulvliste, magnetliste og håndtag medfølger.

25 års GARANTI

Accepteret monteringsanvisning 2021:1

Listad i Svanens Husproduktportal

EPD

DETALJERET INFORMATION

Varekoder

NOBB	53339455
RSK	7378914
EAN	7330027105512
Lagervare	Ja

Standarder og klassificeringer

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Omfattet af CE	Ja
ETIM	EC010034
BVB id	119335
EPD HUB id	HUB-2147

Produktmål og -vægt

Højde (mm)	2000
Bredde (mm)	700
Bredde maks. (mm)	710
Bredde min. (mm)	690
Dybde (mm)	1000
Dybde maks. (mm)	1010
Dybde min. (mm)	990
Tykkelse glas (mm)	6
Løftehøjde hængsel (mm)	4
Frihøjde min (mm)	8
Nettovægt (kg)	54,9
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium
Overfladebehandling	Anodiseret
Glas	Klart glas
Farve	Aluminium

Emballagemål og -vægt

Emballagens bredde (m)	1,040
Emballagens højde (m)	2,080
Emballagens længde (m)	0,130
Bruttovægt (kg)	58,900

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

Læs mere på hafa.dk