



## BRUSEHJØRNE IGLOO PRO DØR + VÆG 100X90 KLART GLAS SORT

Art nr: 1450817

Brusehjørne med en svingbar lige brusevæg (A) og en fast brusevæg (B). Brusestangen kan monteres på tre måder: på væggen, i loftet eller vinkelret på samme væg, hvor bruseren monteres. Brusehjørnet er monteringsvenligt og har limbare profiler i aluminium. Nemt at installere og justere for én person, InstaQuick™. Henholdsvis 6 mm (A) og 8 mm (B) hærdet sikkerhedsglas. Vendbare brusevægge, som alle kan kombineres med hinanden. 8 mm frihøjde fra gulvet. Højde 2000 mm. (A) Kan monteres med udvendige 12-mm-rør, cc 35 mm. (B) Der fås en forlængelsesprofil til udvendige rør. 22 mm glideskinne medfølger.

25 års  
GARANTI



Listad i Svanens  
Husproduktportal



### DETALJERET INFORMATION

#### Varekoder

NOBB 60049035  
EAN 7330027149165

#### Standarder og klassificeringer

EN-standard EN14428  
Omfattet af CE Ja  
ETIM EC010034

#### Produktmål og -vægt

Højde (mm) 2000  
Bredde (mm) 1000  
Bredde maks. (mm) 1010  
Bredde min. (mm) 990  
Dybde (mm) 900  
6  
Tjocklek glas (fast væg) 8  
Løftehøjde hængsel (mm) 4  
Nettovægt (kg) 70,1

#### Materiale og overfladebehandling

Primært materiale Hærdet sikkerhedsglas,  
Aluminium  
Glas Klart glas  
Farve Sort

#### Emballagemål og -vægt

Emballagens bredde (m) 1,040  
Emballagens højde (m) 2,080  
Emballagens længde (m) 0,130  
Bruttovægt (kg) 74,500

### VEDLIGEHOVELSESVÆJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.