# BRUSEV G IGLOO PRO NICHE 1885-1950MM DØR 90 + VÆG

Art nr: 1450931

Brusevæg med lige brusedør og fast væg, der monteres mellem to vægge. Fås med profiler og håndtag i mat sort eller aluminium. Vælg om døren skal monteres på højre eller venstre side af væggen under monteringen. Bruseren har en stabil konstruktion med vægprofiler i aluminium, der kan monteres med skruer eller limbrikker. InstaQuick™, patenteret løsning til nem installation og justering af én person. Døren har løftehængsler, så den ikke rører gulvet, når den åbnes. Brusestangen til den faste væg kan monteres på tre måder: mod væggen, mod loftet eller i en vinkel i forhold til samme væg, som brusevæggen er monteret. Døren har 6 mm hærdet sikkerhedsglas og kan monteres med påbygningsrør, 35 mm. Væggen har 8mm hærdet sikkerhedsglas og der kan tilkøbes forlængerprofil til påbygningsrør. For nogle bredder medfølger ekstra tillægsprofil til væg og dør. Se målskitse. Fuld højde 2000 mm. Gulvliste 22 mm, magnetliste og håndtag medfølger.

25 års GARANTI

Listad i Svanens Husproduktportal

## DETALJERET INFORMATION

| | |
|---|---|
| **Varekoder** | |
| NOBB | 60049079 |
| EAN | 7330027150017 |
| **Standarder og klassificeringer** | |
| EN-standard | EN14428 |
| Omfattet af CE | Ja |
| ETIM | EC010962 |
| **Produktmål og -vægt** | |
| Højde (mm) | 2000 |
| Bredde niche | 1890-1950 |
| | 6 |
| Tjocklek glas (fast vägg) | 8 |
| Nettovægt (kg) | 75,6 |

| | |
|---|---|
| **Materiale og overfladebehandling** | |
| Primært materiale | Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium |
| Overfladebehandling | Lakeret |
| Glas | Klart glas |
| Farve | Sort |
| **Emballagemål og -vægt** | |
| Emballagens bredde (m) | 1,040 |
| Emballagens højde (m) | 2,080 |
| Emballagens længde (m) | 0,183 |
| Bruttovægt (kg) | 78,100 |

## VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er sværere. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.