



## BRUSENICHE IGLOO PRO DOBBELT LIGE + FAST 70X80 MATTERET

Art nr: 1450671

Bruseniche med en fast og en svingbar brusevæg. Brusestangen kan monteres på tre måder: på væggen, i loftet eller vinkelret på samme væg, hvor bruseren monteres. Brusestangen er 1200 mm og kan afkortes til en valgfri længde. Brusenichen er monteringsvenlig og har limbare profiler i aluminium. Nem at installere og justere for én person, InstaQuick™. Henholdsvis 6 mm (A) og 8 mm (B) hærdet sikkerhedsglas. Vendbare brusevægge, som alle kan kombineres med hinanden. 8 mm frihøjde fra gulvet. Højde 2000 mm. (A) Kan monteres med udvendige 12-mm-rør, cc 35 mm. (B) Der fås en forlængelsesprofil til udvendige rør. 22 mm glideskinne medfølger.

25 års GARANTI



Accepterad monteringsanvisning 2021:1

Listad i Svanens Husproduktportal



### DETALJERET INFORMATION

#### Varekoder

NOBB	56920375
RSK	7329273
EAN	7330027116686

#### Standarder og klassificeringer

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Omfattet af CE	Ja
ETIM	EC010962

#### Produktmål og -vægt

Højde (mm)	2000
Bredde niche	1455-1485
Bredde dør A	685
Bredde fast væg (mm)	785
	6
Tjocklek glas (fast væg)	8
Frihøjde min (mm)	8
Nettovægt (kg)	55,2
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar

#### Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium
Overfladebehandling	Anodiseret Matteret glas
Glas	Aluminium
Farve	
<b>Emballagemål og -vægt</b>	
Emballagens bredde (m)	0,840
Emballagens højde (m)	2,080
Emballagens længde (m)	0,130
Bruttovægt (kg)	59,600

## VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

---

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

[Læs mere på hafa.dk](#)