

BRUSEHJØRNE IGLOO PRO DØR + VÆG 100X70 KLART GLAS SORT

Art nr: 1450815

Brusehjørne med en svingbar lige brusevæg (A) og en fast brusevæg (B). Brusestangen kan monteres på tre måder: på væggen, i loftet eller vinkelret på samme væg, hvor bruseren monteres. Brusehjørnet er monteringsvenligt og har limbare profiler i aluminium. Nemt at installere og justere for én person, InstaQuick™. Henholdsvis 6 mm (A) og 8 mm (B) hærdet sikkerhedsglas. Vendbare brusevægge, som alle kan kombineres med hinanden. 8 mm frihøjde fra gulvet. Højde 2000 mm. (A) Kan monteres med udvendige 12-mm-rør, cc 35 mm. (B) Der fås en forlængelsesprofil til udvendige rør. 22 mm glideskinne medfølger.

25 års GARANTI

Listad i Svanens Husprodukturtportal

EPD

DETALJERET INFORMATION

Varekoder	
NOBB	60049018
EAN	7330027149141
Standarder og klassificeringer	
EN-standard	EN14428
Omfattet af CE	Ja
ETIM	EC010034
Produktmål og -vægt	
Højde (mm)	2000
Bredde (mm)	1000
Bredde maks. (mm)	1010
Bredde min. (mm)	990
Dybde (mm)	700
	6
Tjocklek glas (fast vägg)	8
Løftehøjde hængsel (mm)	4
Nettovægt (kg)	61,5

Materiale og overfladebehandling	
Primært materiale	Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium
Glas	Klart glas
Farve	Sort
Emballagemål og -vægt	
Emballagens bredde (m)	1,040
Emballagens højde (m)	2,080
Emballagens længde (m)	0,130
Bruttovægt (kg)	65,900

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.