



## BRUSEV G IGLOO PRO NICHE 1755-1785MM DØR 80 + VÆG

Art nr: 1450638

Brusevæg med lige brusedør og fast væg, der monteres mellem to vægge. Fås med profiler og håndtag i mat sort eller aluminium. Vælg om døren skal monteres på højre eller venstre side af væggen under monteringen. Bruseren har en stabil konstruktion med vægprofiler i aluminium, der kan monteres med skruer eller limbrikker. InstaQuick™, patenteret løsning til nem installation og justering af én person. Døren har løftehængsler, så den ikke rører gulvet, når den åbnes. Brusestangen til den faste væg kan monteres på tre måder: mod væggen, mod loftet eller i en vinkel i forhold til samme væg, som brusevæggen er monteret. Døren har 6 mm hærdet sikkerhedsglas og kan monteres med påbygningsrør, 35 mm. Væggen har 8mm hærdet sikkerhedsglas og der kan tilkøbes forlængerprofil til påbygningsrør. For nogle bredder medfølger ekstra tillægsprofil til væg og dør. Se målskitse. Fuld højde 2000 mm. Gulvliste 22 mm, magnetliste og håndtag medfølger.

**25** års  
GARANTI



Accepterad  
monteringsanvisning  
2021:1

Listad i Svanens  
Husproduktportal

### DETALJERET INFORMATION

#### Varekoder

NOBB	56920246
RSK	7329260
EAN	7330027116556

#### Standarder og klassificeringer

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Omfattet af CE	Ja
ETIM	EC010962

#### Produktmål og -vægt

Højde (mm)	2000
Bredde niche	1755-1785
Bredde dør A	785
Bredde fast væg (mm)	985
	6
Tjocklek glas (fast væg)	8
Frihøjde min (mm)	8
Nettovægt (kg)	67,9
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar

#### Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	Hærdet sikkerhedsglas,
	Aluminium
Overfladebehandling	Anodiseret
Glas	Klart glas
Farve	Aluminium

#### Emballagemål og -vægt

Emballagens bredde (m)	1,340
Emballagens højde (m)	2,080
Emballagens længde (m)	0,130
Bruttovægt (kg)	72,300

## VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

---

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

[Læs mere på hafa.dk](#)