

BRUSEDØR IGLOO PRO RAK KLART GLAS 70 ALUMINIUM

Art nr: 1450300

Lige brusedør i klart glas med profiler i sort mat eller aluminium. Dørren passer til det mindre badeværelse da den kan foldes ind når den ikke er i brug. Brusedøren er stabil med vægprofil i aluminium der kan monteres med skrue eller limbrikker. Den har en patenteret løsning til nem installation og justering, Hafas InstaQuick ™. Brusedøren har et løftehængsel, så den ikke rører gulvet ved åbning og er vendbar så du kan vælge hvilken væg den skal monteres på. Brusedøren kan kombineres med andre døre og vægge i IglooPro-serien. 6 mm hærdet sikkerhedsglas. Højde 2000 mm. Kan monteres med påbygningsrør, 35 mm. 22 mm gulvliste og håndtag medfølger.

25 års GARANTI

Accepteret monteringsanvisning 2021:1

Listad i Svanens Husproduktportal

EPD

DETALJERET INFORMATION

Varekoder	
NOBB	53338982
RSK	7330629
EAN	7330027105024
Lagervare	Ja

Standarder og klassificeringer	
EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Omfattet af CE	Ja
ETIM	EC010962
BVB id	119335
EPD HUB id	HUB-2147

Produktmål og -vægt	
Højde (mm)	2000
Bredde (mm)	675
Bredde maks. (mm)	685
Bredde min. (mm)	665
Dybde (mm)	27
Tykkelse glas (mm)	6
Løftehøjde hængsel (mm)	4
Frihøjde min (mm)	8
Nettovægt (kg)	22,4
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar

Materiale og overfladebehandling	
Primært materiale	Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium
Overfladebehandling	Anodiseret
Glas	Klart glas
Farve	Aluminium

Emballagemål og -vægt	
Emballagens bredde (m)	0,740
Emballagens højde (m)	2,080
Emballagens længde (m)	0,065
Bruttovægt (kg)	24,400

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

Læs mere på hafa.dk