



BRUSEDØR IGLOO PRO 75 NICHE 730-770MM KLART GLAS SORT

Art nr: 1450820

Lige brusedør i klart glas med profil i sort mat eller aluminium, der er tilpasset til nicheåbning og monteres mellem faste vægge. Brusedøren er stabil med vægprofil og profil til magnetlisten. Vægprofilerne kan monteres med skruer eller limbrikker. Brusedøren har en patenteret løsning til nem installation og justering, Hafas InstaQuick™. Brusedøren har et løftehængsel, så den ikke rører gulvet ved åbning og er vendbar, så du kan vælge mellem at montere den på højre eller venstre side. 6 mm hærdet sikkerhedsglas. Højde 2000 mm. Kan monteres med påbygningsrør, 35 mm. Til nogle bredder medfølger ekstra forlængerprofil. Se målskitse. Gulvliste 18mm og håndtag medfølger.

25 års
GARANTI



Listet i Svanens
Husproduktportal



DETALJERET INFORMATION

Varekoder

NOBB 60049104
EAN 7330027149196

Standarder og klassificeringer

EN-standard EN14428
Omfattet af CE Ja
ETIM EC011329
BVB id 185191

Produktmål og -vægt

Højde (mm) 2000
Højde min. (mm): 2000
Bredde (mm) 750
Bredde maks. (mm) 770
Bredde min. (mm) 730
Dybde (mm) 27
Bredde niche 730-770
Tykkelse glas (mm) 6
Tjocklek glas (fast vægg) 25.3
Nettovægt (kg) 24,9

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale Hærdet sikkerhedsglas,
Aluminium
Overfladebehandling Lakeret
Glas Klart glas
Farve Sort
Emballagemål og -vægt
Emballagens bredde (m) 0,800
Emballagens højde (m) 2,100
Emballagens længde (m) 0,065
Bruttovægt (kg) 26,900

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

[Læs mere på hafa.dk](#)