

IGLOO PRO BRUSEDØR J KLART GLAS 80

Art nr: 1450350

Monteringsvenlig J-dør med limbar profil i aluminium.Vendbar. Nem at installere og justere for én person, InstaQuick™.6 mm hærdet sikkerhedsglas. 8 mm frihøjdefra gulvet. Højde 2000 mm. Kan monteres med udvendige12-mm-rør, cc 35 mm. 22 mm glideskinne medfølger.

DETALJERET INFORMATION

Varekoder

NOBB	53339103
RSK	7330641
EAN	7330027105147
Lagervare	Ja

Standarder og klassificeringer

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Omfattet af CE	Ja
ETIM	EC010038
BVB id	119335
EPD HUB id	HUB-2147

Produktmål og -vægt

Højde (mm)	2000
Bredde (mm)	800
Bredde maks. (mm)	800
Bredde min. (mm)	790
Dybde (mm)	475
Bredde dør højre (mm)	810
Tykkelse glas (mm)	6
Løftehøjde hængsel (mm)	4
Frihøjde min (mm)	8
Nettovægt (kg)	33,8
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium
Overfladebehandling	Anodiseret
Glas	Klart glas
Farve	Aluminium

Emballagemål og -vægt

Emballagens bredde (m)	0,985
Emballagens højde (m)	2,080
Emballagens længde (m)	0,260
Bruttovægt (kg)	35,800

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

Læs mere på hafa.dk