

BRUSEV G IGLOO PRO NICHE 1555-1585 DØR 80 + VÆG 80

Art nr: 1450636

Brusevæg med lige brusedør og fast væg, der monteres mellem to vægge. Fås med profiler og håndtag i mat sort eller aluminium. Vælg om døren skal monteres på højre eller venstre side af væggen under monteringen. Bruseren har en stabil konstruktion med vægprofiler i aluminium, der kan monteres med skruer eller limbrikker. InstaQuick™, patenteret løsning til nem installation og justering af én person. Døren har løftehængsler, så den ikke rører gulvet, når den åbnes. Brusestangen til den faste væg kan monteres på tre måder: mod væggen, mod loftet eller i en vinkel i forhold til samme væg, som brusevæggen er monteret. Døren har 6 mm hærdet sikkerhedsglas og kan monteres med påbygningsrør, 35 mm. Væggen har 8mm hærdet sikkerhedsglas og der kan tilkøbes forlængerprofil til påbygningsrør. For nogle bredder medfølger ekstra tillægsprofil til væg og dør. Se målskitse. Fuld højde 2000 mm. Gulvliste 22 mm, magnetliste og håndtag medfølger.

25 års GARANTI

Accepteret monteringsanvisning 2021:1

Listad i Svanens Husproduktportal

DETALJERET INFORMATION

Varekoder

NOBB	56920220
RSK	7329258
EAN	7330027116532

Standarder og klassificeringer

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Omfattet af CE	Ja
ETIM	EC010962

Produktmål og -vægt

Højde (mm)	2000
Bredde niche	1555-1585
Bredde dør A	785
Bredde fast vägg (mm)	785
	6
Tjocklek glas (fast vägg)	8
Frihøjde min (mm)	8
Nettovægt (kg)	59,2
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium
Overfladebehandling	Anodiseret
Glas	Klart glas
Farve	Aluminium

Emballagemål og -vægt

Emballagens bredde (m)	0,940
Emballagens højde (m)	2,080
Emballagens længde (m)	0,130
Bruttovægt (kg)	63,600

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

Læs mere på hafa.dk