



## IGLOO PRO BRUSEHJØRNE LIGE + FAST MATTERET/KLART GLAS

Art nr: 1450562

Brusehjørne med en svingbar lige brusevæg (A) og en fast brusevæg (B). Brusestangen kan monteres på tre måder: på væggen, i loftet eller vinkelret på samme væg, hvor bruseren monteres. Brusehjørnet er monteringsvenligt og har limbare profiler i aluminium. Nemt at installere og justere for én person, InstaQuick™. Henholdsvis 6 mm (A) og 8 mm (B) hærdet sikkerhedsglas. Vendbare brusevægge, som alle kan kombineres med hinanden. 8 mm frihøjde fra gulvet. Højde 2000 mm. (A) Kan monteres med udvendige 12-mm-rør, cc 35 mm. (B) Der fås en forlængelsesprofil til udvendige rør. 22 mm glideskinne medfølger

**25** års  
GARANTI



Accepterad  
monteringsanvisning  
2021:1



### DETALJERET INFORMATION

#### Varekoder

|           |               |
|-----------|---------------|
| NOBB      | 53340416      |
| RSK       | 7379010       |
| EAN       | 7330027106472 |
| Lagervare | Ja            |

#### Standarder og klassificeringer

|                |          |
|----------------|----------|
| EN-standard    | EN14428  |
| Sunda Hus      | Ja       |
| Säker Vatten   | Ja       |
| Omfattet af CE | Ja       |
| ETIM           | EC010034 |

#### Produktmål og -vægt

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Højde (mm)                      | 2000           |
| Bredde (mm)                     | 700            |
| Bredde maks. (mm)               | 710            |
| Bredde min. (mm)                | 690            |
| Dybde (mm)                      | 900            |
| Dybde maks. (mm)                | 910            |
| Dybde min. (mm)                 | 895            |
| Bredde dør A                    | 685            |
| Bredde fast væg (mm)            | 885            |
|                                 | 6              |
| Tjocklek glas (fast væg)        | 8              |
| Løftehøjde hængsel (mm)         | 4              |
| Frihøjde min (mm)               | 8              |
| Nettovægt (kg)                  | 60/2 (1450562) |
| Venstre-/højrestillet udførelse | Vendbar        |

#### Materiale og overfladebehandling

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Primært materiale   | Hærdet sikkerhedsglas,<br>Aluminium |
| Overfladebehandling | Anodiseret                          |
| Glas                | Matteret/Klart glas                 |
| Farve               | Aluminium                           |

#### Emballagemål og -vægt

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Emballagens bredde (m) | 0,940  |
| Emballagens højde (m)  | 2,080  |
| Emballagens længde (m) | 0,130  |
| Bruttovægt (kg)        | 64,400 |

## VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

---

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

[Læs mere på hafa.dk](#)