

IGLOO PRO NICHE 95 F N

Art nr: 1450606

Monteringsvenlig lige brusedør med limbar profil i aluminium. Vendbar. Nem at installere og justere for én person,InstaQuick™. 6 mm hærdet sikkerhedsglas. 8 mmfrihøjde fra gulvet. Højde 2000 mm. Kan monteres medudvendige 12-mm-rør, cc 35 mm. 22 mm glideskinnemedfølger.

25 års GARANTI

Accepterad monteringsanvisning 2021:1

Listad i Svanens Husproduktportal

EPD

DETALJERET INFORMATION

Varekoder

NOBB	53340658
RSK	7330648
EAN	7330027106717
Lagervare	Ja

Standarder og klassificeringer

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Omfattet af CE	Ja
ETIM	EC010962
BVB id	185191

Produktmål og -vægt

Højde (mm)	2000
Bredde (mm)	950
Bredde maks. (mm)	970
Bredde min. (mm)	930
Dybde (mm)	27
Bredde niche	930-970
Tykkelse glas (mm)	6
Løftehøjde hængsel (mm)	4
Frihøjde min (mm)	8
Nettovægt (kg)	33,2
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium
Overfladebehandling	Anodiseret
Glas	Matteret glas
Farve	Aluminium

Emballagemål og -vægt

Emballagens bredde (m)	0,065
Emballagens højde (m)	2,100
Emballagens længde (m)	1,000
Bruttovægt (kg)	34,900

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

Læs mere på hafa.dk