



BADEKARSVÆGGE IGLOO PRO

Art nr: 1450355

Svingbar badekarsvæg med limbar aluminiumsprofil for montering på væg 6 mm hærdet sikkerhedsglas. Højde 1500 mm. Monteres på fast underlag. Kan monteres med 12 mm synlige rør cc 35 mm. Forlængningsprofil til synlige vandrer. 22 mm glideskinne indgår.



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1



DETALJERET INFORMATION

Varekoder		Materiale og overfladebehandling	
NOBB	55966237	Primært materiale	Hærdet sikkerhedsglas,
RSK	7377080		Aluminium
EAN	7330027113708	Glas	Klart glas
		Farve	Aluminium
Standarder og klassificeringer		Emballagemål og -vægt	
EN-standard	EN14428	Emballagens bredde (m)	0,870
Omfattet af CE	Ja	Emballagens højde (m)	1,570
ETIM	EC010179	Emballagens længde (m)	0,055
BVB id	136624	Bruttovægt (kg)	20,300
EPD HUB id	HUB-2147		
Produktmål og -vægt			
Højde (mm)	1500		
Højde min. (mm):	23		
Bredde (mm)	750		
Dybde (mm)	21		
Tykkelse glas (mm)	6		
Løftehøjde hængsel (mm)	3		
Nettovægt (kg)	18,3		
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar		

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

[Læs mere på hafa.dk](#)