

BRUSEHJØRNE IGLOO PRO DØR + VÆG 70X70 KLART GLAS SORT

Art nr: 1450800

Rummeligt brusehjørne med lige brusedør og solid væg i klart glas. Brusehjørnet er stabilt med vægprofiler i anodiseret aluminium, der kan monteres med skrue eller limbrikker. Hjørnet har en patenteret løsning til nem installation og justering, Hafas InstaQuick ™. Døren har et løftehængsel så den ikke rører gulvet ved åbning og er vendbar så du kan vælge hvis den skal placeres til højre eller venstre. Brusestangen kan monteres på tre måder: mod væggen, mod loftet eller i en vinkel i forhold til samme væg, som brusevæggen er monteret. Døren har 6 mm hærdet sikkerhedsglas og kan monteres med påbygningsrør, 35 mm. Væggen har 8mm hærdet sikkerhedsglas og der kan tilkøbes forlængerprofil til påbygningsrør. Højde 2000 mm. 22 mm gulvliste, magnetliste og håndtag medfølger.

25 års GARANTI

Listad i Svanens Husproduktportal

EPD

DETALJERET INFORMATION

Varekoder	
NOBB	60049108
EAN	7330027148991
Standarder og klassificeringer	
EN-standard	EN14428
Omfattet af CE	Ja
ETIM	EC010034
Produktmål og -vægt	
Højde (mm)	2000
Bredde (mm)	700
Bredde maks. (mm)	711
Bredde min. (mm)	690
Dybde (mm)	700
	6
Tjocklek glas (fast vägg)	8
Løftehøjde hængsel (mm)	4
Nettovægt (kg)	51,4

Materiale og overfladebehandling	
Primært materiale	Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium
Glas	Klart glas
Farve	Sort
Emballagemål og -vægt	
Emballagens bredde (m)	0,740
Emballagens højde (m)	2,080
Emballagens længde (m)	0,130
Bruttovægt (kg)	55,800

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.