



## BRUSEDØR IGLOO PRO FOLD 85

Art nr: 1450611

Foldbar brusedør med klart glas og profiler og greb i matsort eller aluminium, der er tilpasset nicheåbning og gør det muligt at skabe en smart bruseløsning til det lille badeværelse. Foldedøren kan åbnes uden at tage plads og skaber en praktisk bruseløsning, selvom toilet- eller badeværelsesmøblet er placeret i nærheden af bruseren. Brusedøren er stabil med vægprofil og en separat profil til magnetlisten. Vægprofilerne kan monteres med skruer eller limbrikker. Den har en patenteret løsning til nem installation og justering, Hafas InstaQuick™. Brusedøren har et løftehængsel, så den ikke rører gulvet ved åbning og er vendbar, så du kan vælge hvis den skal placeres til højre eller venstre. 6 mm hærdet sikkerhedsglas. Højde 2000 mm. Kan monteres med påbygningsrør, 35 mm. For nogle bredder medfølger ekstra forlængerprofil. Se målskitse. 22 mm slæbelister og magnetliste medfølger. Integreret håndtag.

25 års  
GARANTI



Listad i Svanens  
Husproduktportal



### DETALJERET INFORMATION

#### Varekoder

NOBB	56169381
RSK	7333884
EAN	7330027114637

#### Standarder og klassificeringer

EN-standard	EN14428
Omfattet af CE	Ja
ETIM	EC010962
BVB id	129781

#### Produktmål og -vægt

Højde (mm)	2000
Bredde (mm)	850
Bredde maks. (mm)	870
Bredde min. (mm)	830
Dybde (mm)	27
Bredde niche	830-870
Tykkelse glas (mm)	6
Løftehøjde hængsel (mm)	4
Frihøjde min (mm)	8
Nettovægt (kg)	27,5
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar

#### Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium
Overfladebehandling	Anodiseret
Glas	Klart glas
Farve	Aluminium

#### Emballagemål og -vægt

Emballagens bredde (m)	0,580
Emballagens højde (m)	2,080
Emballagens længde (m)	0,090
Bruttovægt (kg)	30,000

## VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

---

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

[Læs mere på hafa.dk](#)