



## BRUSEHJØRNE IGLOO PRO FOLD 90X90 KLART GLAS

Art nr: 1450625

Hurtigt monteret brusehjørne med integrerede håndtag, der foldes på midten for at optage minimal plads. Limede profiler og nem at installere og justere takket være teknikken InstaQuick®. Kan monteres med udvendige 12-mm-rør, cc 35 mm. 6 mm hærdet sikkerhedsglas, højde 2000 mm. 22 mm glideskinne medfølger. Dørene er vendbare.

25 års  
GARANTI



Accepterad  
monteringsanvisning  
2021:1



### DETALJERET INFORMATION

#### Varekoder

|      |               |
|------|---------------|
| NOBB | 56169453      |
| RSK  | 7381678       |
| EAN  | 7330027114705 |

#### Standarder og klassificeringer

|                |          |
|----------------|----------|
| EN-standard    | EN14428  |
| Omfattet af CE | Ja       |
| ETIM           | EC010034 |
| BVB id         | 129781   |

#### Produktmål og -vægt

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Højde (mm)                      | 2000    |
| Bredde (mm)                     | 900     |
| Bredde maks. (mm)               | 910     |
| Bredde min. (mm)                | 890     |
| Dybde (mm)                      | 900     |
| Dybde maks. (mm)                | 910     |
| Dybde min. (mm)                 | 890     |
| Tykkelse glas (mm)              | 6       |
| Løftehøjde hængsel (mm)         | 4       |
| Frihøjde min (mm)               | 8       |
| Nettovægt (kg)                  | 58      |
| Venstre-/højrestillet udførelse | Vendbar |

#### Materiale og overfladebehandling

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Primært materiale   | Aluminium, Hærdet sikkerhedsglas |
| Overfladebehandling | Anodiseret                       |
| Glas                | Klart glas                       |
| Farve               | Aluminium                        |

#### Emballagemål og -vægt

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Emballagens bredde (m) | 0,530  |
| Emballagens højde (m)  | 2,080  |
| Emballagens længde (m) | 0,180  |
| Bruttovægt (kg)        | 60,000 |

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

[Læs mere på hafa.dk](#)