



BRUSEDØR IGLOO PRO 85 NICHE 830-870MM KLART GLAS SORT

Art nr: 1450821

Lige brusedør i klart glas med profil i sort mat eller aluminium, der er tilpasset til nicheåbning og monteres mellem faste vægge. Brusedøren er stabil med vægprofil og profil til magnetlisten. Vægprofilerne kan monteres med skruer eller limbrikker. Brusedøren har en patenteret løsning til nem installation og justering, Hafas InstaQuick™. Brusedøren har et løftehængsel, så den ikke rører gulvet ved åbning og er vendbar, så du kan vælge mellem at montere den på højre eller venstre side. 6 mm hærdet sikkerhedsglas. Højde 2000 mm. Kan monteres med påbygningsrør, 35 mm. Til nogle bredder medfølger ekstra forlængerprofil. Se målskitse. Gulvliste 18mm og håndtag medfølger.

25 års
GARANTI



Listet i Svanens
Husproduktportal



DETALJERET INFORMATION

Varekoder		Materiale og overfladebehandling	
NOBB	60049057	Primært materiale	Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium
EAN	7330027149202	Overfladebehandling	Lakeret
Standarder og klassificeringer		Glas	Klart glas
EN-standard	EN14428	Farve	Sort
Omfattet af CE	Ja	Emballagemål og -vægt	
ETIM	EC011329	Emballagens bredde (m)	0,900
BVB id	185191	Emballagens højde (m)	2,100
Produktmål og -vægt		Emballagens længde (m)	0,065
Højde (mm)	2000	Bruttovægt (kg)	30,900
Højde min. (mm):	2000		
Bredde (mm)	850		
Bredde maks. (mm)	870		
Bredde min. (mm)	830		
Dybde (mm)	27		
Bredde niche	830-870		
Tykkelse glas (mm)	6		
Tjocklek glas (fast vægg)	29,3		
Nettovægt (kg)	28,9		

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

[Læs mere på hafa.dk](#)