

IGLOO PRO BRUSEV G FAST MATTERET 90

Art nr: 1450342

Monteringsvenlig fast lige brusevæg med limbar profil ialuminium. Brusestangen kan monteres på tre måder:på væggen, i loftet eller vinkelret på samme væg, hvorbruseren monteres. Stangen er 1200 mm og kanafkortes til en valgfri længde. Vendbar. 8 mm hærdetsikkerhedsglas. Højde 2000 mm. Der fås en forlængelsesprofiltil udvendige rør.

25 års GARANTI

Listad i Svanens Husproduktportal

EPD

DETALJERET INFORMATION

Varekoder

NOBB	53339186
RSK	7376771
EAN	7330027105222
Lagervare	Ja

Standarder og klassificeringer

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Omfattet af CE	Ja
ETIM	EC010962
EPD HUB id	HUB-2147

Produktmål og -vægt

Højde (mm)	2000
Bredde (mm)	875
Dybde (mm)	21
Tykkelse glas (mm)	8
Nettovægt (kg)	37,6
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium
Overfladebehandling	Anodiseret
Glas	Matteret glas
Farve	Aluminium

Emballagemål og -vægt

Emballagens bredde (m)	0,940
Emballagens højde (m)	2,080
Emballagens længde (m)	0,065
Bruttovægt (kg)	39,600

Øvrigt

Hjørnemontering

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

Læs mere på hafa.dk