

BRUSEDØR IGLOO PRO 95 NICHE 930-1030MM KLART GLAS

Art nr: 1450865

Lige brusedør i klart glas med profil i sort mat eller aluminium, der er tilpasset til nicheåbning og monteres mellem faste vægge. Brusedøren er stabil med vægprofil og profil til magnetlisten. Vægprofilerne kan monteres med skruer eller limbrikker. Brusedøren har en patenteret løsning til nem installation og justering, Hafas InstaQuick™. Brusedøren har et løftehængsel, så den ikke rører gulvet ved åbning og er vendbar, så du kan vælge mellem at montere den på højre eller venstre side. 6 mm hærdet sikkerhedsglas. Højde 2000 mm. Kan monteres med påbygningsrør, 35 mm. Til nogle bredder medfølger ekstra forlængerprofil. Se målskitse. Gulvliste 18mm og håndtag medfølger.

25 års GARANTI

DETALJERET INFORMATION

Varekoder	
NOBB	60049129
EAN	7330027149516
Standarder og klassificeringer	
EN-standard	EN14428
Omfattet af CE	Ja
ETIM	EC011329
Produktmål og -vægt	
Højde (mm)	2000
Højde min. (mm):	2000
Bredde (mm)	1010
Bredde maks. (mm)	1030
Bredde min. (mm)	990
Dybde (mm)	27
Bredde niche	990-1030
Tykkelse glas (mm)	6
Tjocklek glas (fast vägg)	36.7
Nettovægt (kg)	36,2

Materiale og overfladebehandling	
Primært materiale	Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium
Overfladebehandling	Anodiseret
Glas	Klart glas
Farve	Aluminium
Emballagemål og -vægt	
Emballagens bredde (m)	0,940
Emballagens højde (m)	2,080
Emballagens længde (m)	0,118
Bruttovægt (kg)	36,700

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.